



## Technische Angaben

MODELL	STROMLEISTUNG (WATT)	STROMSTÄRKE (AMP)		ABMESSUNGEN (MM)	GEWICHT (KG)	LEITUNGSLÄNGE (MM)	STECKER
THD1500EU	1500	5.9	230	924 x 165 x 48	5	1000	YES
THD2400EU	2400	12.3	230	1364 x 165 x 48	6	1000	YES
THD3200EU	3200	12.5	230	1774 x 165 x 48	8	1000	NO
THD1500UK	1500	6.1	240	924 x 165 x 48	5	1000	YES
THD2400UK	2400	9.8	240	1364 x 165 x 48	6	1000	YES
THD3200UK	3200	13.0	240	1774 x 165 x 48	8	1000	NO

### MODELL

HEIZGERÄT TYP

Leistungsstarker elektrischer Heizstrahler mit großflächiger profilierter Metalllegierung.

AUSGANGSLEISTUNG

Siehe obenstehende Übersicht zu den Modellen

STROM

230-240 Volt Nennleistung bei 50—60 Hertz, einphasig

ANSCHLUSS

3-ädriges Kabel 2,5mm<sup>2</sup>

ZULASSUNGEN

AUSTRALIEN/CE

BEFESTIGUNGSHÖHE

MINDESTENS 2.1 m  
 EMPFOHLEN 2.3 m to 2.7 m  
 HÖCHSTENS 3.0 m (bei höheren Decken können die Geräte mit den als Option erhältlichen Bügelsets niedriger angebracht werden; Alternative: die Produktreihe Heatstrip Max)

BEFESTIGUNG

Geeignet für die Montage an Decken, Wänden, Balken, Schirmen und für Unterputzmontage. Ebenfalls geeignet für eine erweiterte Wandbefestigung mit festen Befestigungsstangen und Kettenhalterungen.

SCHUTZKLASSE

IP55 Schutz vor Wassereindringung an allen Seiten

HERSTELLUNGSLAND

Australien

